

GLZ300 IP 防水激光光束灯



产品参数

光学系统

光源：260W激光
灯具色温：8000K
光源寿命：>12000小时
显色指数：70
照度：400,000lux@20m

扫描

水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）
垂直扫描:270°（16bit精度扫描）
具有自动纠错的复位功能

颜色系统

CMY混色系统

1个色片盘：23个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个旋转图案盘：13个插拔式的旋转图案+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能,图案外径：8mm

1个固定图案盘：29个不可插拔式的固定图案+白圆，带图案抖动功能

效果

调焦

光束角：1°

带自动调焦功能

4个棱镜：12棱镜+8棱镜+4棱镜+6色动态轮，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能，棱镜可以两两叠加产生不同的光束和万花筒效果。

重雾化

调光：0-100%线性调光

频闪：最高频率可以25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级

IP66

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键10秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:24/22/34个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

RDM协议

电气参数

电源：AC200-240V, 50/60Hz

整灯功率：420W

尺寸重量

产品尺寸：46.8x37.0x71.8cm

包装尺寸（纸箱）：56.0x46.5x86.5cm
净重：36.0kgs
毛重（纸箱）：41.0kgs

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。