

GLZ100X 激光LED光束灯



产品参数

光学系统

光源：100W激光LED混合光源

色温：8000K

光源寿命：>20000小时

显色指数：70

照度：307200lux@5m

扫描

水平扫描：无极旋转（16bit精度扫描）

垂直扫描：270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

1个色片盘：17个色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

图案系统

1个固定图案盘：27个固定图案片+白圆，带图案抖动功能

效果

光束角：1.5°

2个棱镜：8棱镜和12棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能，16个宏功能

可选雾化系统

调光：0-100%线性调光

频闪：最高频率可达25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪

防护等级

IP20

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键10秒后激活按键

复位检测设置：长按左右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码，机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

3种通道模式:18/16/25个国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

高温自动保护

RDM功能

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：160W

尺寸重量

产品尺寸：28.3 x 20.0 x 45.1 cm

净重：10.5 kgs

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。